

Манжета 2.1-92x120-5 ГОСТ 8752-79 [92x120x12]



92x120x12, 92*120*12, 92-120-12, 92x120x12537-3103037-01, 6510-3103038, 500-3103038, 543-1731104, 500-3104034, 5335-3103038, сальник из фторкаучука FPM, FKM, Viton высокотемпературный, теплостойкий, термостойкий, износостойкий (взамен манжеты 2.2-92x120-5, 2.2-92x120-4)

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена за единицу (DMG):

Основная цена с НДС:

Цена со скидкой:

Цена: 660,01 грн.

Цена без налога: 660,01 грн.

Скидка:

Сумма налога:

2-3 дня

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Производитель: [Кременчугрезинотехника \(Украина\)](#)

Описание

Лучшее качество в Украине.

Тип	Исполнение / обозначение		
	ГОСТ 8752-79		DIN 3760
	старое	новое	
	1.2	1.1	A
	2.2	2.1	AS

Характеристика армированной манжеты 92x120x12 FKM:

- Обрезиненная конструкция уплотнения вала с размерами 92x120x12 AS по DIN 3760 или 2.1 по ГОСТ 8752-79 (современный аналог исполнения 2.2) является стандартизированной и подходит как для промышленного оборудования, так и в качестве запчастей для автомобилей, сельхозтехники.
- Уплотнительная манжета вращающегося вала 92x120x12 армирована внутри металлическим каркасом и поставляется в сборе с браслетной пружиной.
- Материал сальника 92x120x12 – фторэластомер, он же фторкаучук FKM или FPM, Viton, 5 группа резины по ГОСТ 8752-79 - ИРП-1287, работает при линейной скорости вращения вала до 35 м/с и выдерживает температуру от -30°С до +170°С.
- Так как фтористая манжета вала 92x120x12 не боится контакта с веществами, которые могут привести к течи сальников из нитрила или силикона, она является лучшей альтернативой стандартным уплотнениям из резины NBR. Уплотнение из фторкаучука работает в трансмиссионных гипоидных маслах, которые при повышенной температуре разрушают обычный материал NBR.
- Сальник из фторкаучука 92*120*12 обладает высокими эксплуатационными характеристиками, долговечен, имеет несравненно больший ресурс, это изделие высочайшего качества.
- Теплостойкая армированная манжета с пыльником 92-120-12 отгружается непосредственно со склада завода, находящегося в промышленной зоне г. Кременчуга, и отправляется службой доставки "Новая Почта" во все регионы Украины.
- Как производитель, мы выпускаем многие типоразмеры уплотнений валов, доступные для немедленной доставки. При благоприятных условиях, любое недостающее количество может быть оперативно изготовлено.
- Благодаря нашему опыту, наличию испытательной лаборатории, мы обеспечиваем качество и работоспособность изделий, предоставляем гарантию согласно действующего производственного стандарта, осуществляем техническое сопровождение.